

**SEAL TEC (Cartuchos) – SELLADOR POLIURETÁNICO MONOCOMPONENTE-****SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE**

Nombre: **SEAL-TEC –SELLADOR POLIURETÁNICO MONOCOMPONENTE-**
Tipo: Sellador poliuretánico monocomponente
Fabricante: **REVESTA S.A.I.C.**
Dirección: Av. Mitre 1249 piso 2º - (B1604AKE) FLORIDA - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (+54 11) 4760-5167 / 4761-5837 E-mail: pinturas@revesta.com.ar

OTRAS INFORMACIONES

Esta información solamente se refiere al SEAL-TEC TOP THIOKOL y no es válida para otro(s) productos semejantes ni para cualquier proceso. La información es, según nuestro mejor conocimiento, correcta y completa, se facilita de buena fé pero sin garantía. Es responsabilidad propia del usuario que esta información sea la apropiada para el uso particular del producto.

CONSULTAS**CENTROS DE TOXICOLOGIA****BUENOS AIRES**

- Unidad Toxicológica - Hospital Fernández
Cerviño 3356 - Capital Federal
(011) 4801-7767 (atención y consultas telefónicas)

- Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas
Illía y Marconi - Haedo
(011) 4654-6648 4658-7777 (atención y consultas telefónicas)

CORDOBA

- Hospital de Urgencias - Dto. de Toxicología
Catamarca 441 - Córdoba
(0351) 4215040 / 4217037 (atención)

MENDOZA

- Cuerpo Médico Forense - Hospital Emilio Civit
Parque Gral. San Martín - Mendoza
(0261) 4252476 / 4250476 / 4254620 / 4256699
(información telefónica)

ROSARIO

- TAS Toxicología - Asesoramiento y Servicios
Tucumán 1544 - Rosario
(0341) 460077 / 4242727 (consultas telefónicas)

SANTA FE

- Centro Regional de Información y Asistencia
Av. Freyre 2150 - Santa Fe
(0342) 426871 (consultas telefónicas)

INSTITUTO DEL QUEMADO**BUENOS AIRES**

- Hospital del Quemado
Av. Pedro Goyena 369 - Capital Federal
(011) 4923-3022/5

CORDOBA

- Instituto del Quemado Hospital de Córdoba
Av. Patria 656 - Córdoba
(0341) 4820016/9

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad correspondiente. No deje el vehículo sin guardia.

INFORME CON PRECISION: - Lugar exacto del accidente
- Número de teléfono de donde llama
- Producto transportado (nombre y/o código ONU)

SECCION 2 - COMPOSICION

Aguarrás
CAS 8052-41-3 <10%
Óxido de calcio
CAS 1305-78-8 <10%

Ingredientes no peligrosos hasta el 100%

SECCION 3 - IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Ingestión: Puede ser fatal si se traga.

SECCION 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de primeros auxilios:

PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Consultar al médico si la irritación persiste.

OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y conseguir atención oftalmológica inmediata.

INGESTION: No inducir el vómito.

Consultar **INMEDIATAMENTE** con un médico o un centro de atención toxicológica.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO**PUNTO DE INFLAMACION:** > 49°C**INFLAMABILIDAD:** N/A**MEDIOS DE EXTINCION:****PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIONES:** N/A

Usar equipo protector completo, respirador autónomo. Puede usarse agua.

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSION: 9,5**LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSION:** 0,9**SECCION 6 - MEDIDAS PARA EL CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES**

N/A

SECCION 7 - MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO**Manipuleo y Almacenamiento:** Almacenar en áreas frescas, secas y bien ventiladas. Evitar almacenamiento prolongado con temperaturas superiores a 38°C.**SECCION 8 - CONTROL DE EXPOSICION - PROTECCION INDIVIDUAL****Ventilación:** Implementar controles administrativos y técnicos para reducir la exposición. Proveer suficiente ventilación en volumen y calidad para mantener las concentraciones de contaminantes por debajo de los límites aceptables.**Protección respiratoria:** N/A.**Equipo y vestimenta de protección:** Dependiendo del método de aplicación elegido, usar overoles, guantes y protección del calzado que prevenga del contacto con la piel.**Prácticas higiénicas:** Lavarse cuidadosamente después de manipular productos y antes de comer, fumar o usar sanitarios. Lavar la vestimenta contaminada antes de usar.**SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

Punto de ebullición: 155 - 251°C

Peso específico: 1.2 ± 2%

Velocidad de evaporación: N/A

Solubilidad en el agua: No

Diluyente: N/A

Densidad de vapores: N/A

Apariencia: Pasta viscosa

Volumen de los volátiles: 3%

VOC (Cont. Volátiles Orgánicos): 20 g/l

Reactividad fotoquímica: NO

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

N/A

SECCION 11 - PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

Ver sección 2

SECCION 12 - INFORMACION ECOLOGICA

No se posee información

SECCION 13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION**Método de eliminación:** Colocar en recipientes separados, adecuados y cerrados de acuerdo a lo prescripto por las regulaciones locales, provinciales y nacionales.**SECCION 14 - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE****Nombre adecuado de embarque del producto:** Sellador poliuretánico monocomponente**Identificación del peligro:** Clase:**SECCION 15 - INFORMACIONES REGLAMENTARIAS**

OSHA - Peligrosidad definida por la norma Standard de Comunicación de Peligrosidad (29 CRL 1910.1200)

SECCION 16 - OTRAS INFORMACIONES

FECHA DE IMPRESION: 26-05-10