



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REVESTA 112 HIDROPOX - ENDUIDO EPOXY HIDROSOLUBLE

SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

Nombre: REVESTA 112 HIDROPOX Resina - Endurecedor
Tipo: Enduido epoxy hidrosoluble
Fabricante: REVESTA S.A.I.C.
Dirección: Av. Mitre 1249 - (B1604AKE) FLORIDA - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (+54 11) 4760-5167 / 4761-5837 E-mail: pinturas@revesta.com.ar

OTRAS INFORMACIONES

Esta información solamente se refiere al REVESTA 112 HIDROPOX y no es válida para otro(s) productos semejantes ni para cualquier proceso. La información es, según nuestro mejor conocimiento, correcta y completa, se facilita de buena fé pero sin garantía. Es responsabilidad propia del usuario que esta información sea la apropiada para el uso particular del producto.

CONSULTAS

CENTROS DE TOXICOLOGIA

BUENOS AIRES

- Unidad Toxicológica - Hospital Fernández
Cerviño 3356 - Capital Federal
(011) 4801-7767 (atención y consultas telefónicas)

- Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas
Illía y Marconi - Haedo
(011) 4654-6648 4658-7777 (atención y consultas telefónicas)

CORDOBA

- Hospital de Urgencias - Dto. de Toxicología
Catamarca 441 - Córdoba
(0351) 4215040 / 4217037 (atención)

MENDOZA

- Cuerpo Médico Forense - Hospital Emilio Civit
Parque Gral. San Martín - Mendoza
(0261) 4252476 / 4250476 / 4254620 / 4256699
(información telefónica)

ROSARIO

- TAS Toxicología - Asesoramiento y Servicios
Tucumán 1544 - Rosario
(0341) 460077 / 4242727 (consultas telefónicas)

SANTA FE

- Centro Regional de Información y Asistencia
Av. Freyre 2150 - Santa Fe
(0342) 426871 (consultas telefónicas)

INSTITUTO DEL QUEMADO

BUENOS AIRES

- Hospital del Quemado
Av. Pedro Goyena 369 - Capital Federal
(011) 4923-3022/5

CORDOBA

- Instituto del Quemado Hospital de Córdoba
Av. Patria 656 - Córdoba
(0341) 4820016/9

Avise en caso de accidente de inmediato por medio de terceros a la autoridad correspondiente. No deje el vehículo sin guardia.

INFORME CON PRECISION: - Lugar exacto del accidente
- Número de teléfono de donde llama
- Producto transportado (nombre y/o código ONU)

SECCION 2 - COMPOSICION

Parte Resina:

Resina epoxy líquida
Pigmento TIO2
Cargas minerales exentas de amianto
Modificadores reología

Parte Endurecedor:

Resina poliamídica
Cargas minerales exentas de amianto
Modificadores reología

SECCION 3 - IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Ingestión: Puede ser fatal si se traga.

SECCION 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de primeros auxilios:

PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Consultar al médico si la irritación persiste.

OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y conseguir atención oftalmológica inmediata.

INGESTION: Beber 1 o 2 vasos de agua para diluir. Nunca administrar nada por boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito. Consultar INMEDIATAMENTE con un médico o un centro de atención toxicológica.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO**PUNTO DE INFLAMACION:** N/A**INFLAMABILIDAD:** N/A**MEDIOS DE EXTINCION:****PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIONES:** N/A

Usar equipo protector completo, respirador autónomo. Puede usarse agua.

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSION:**LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSION:****SECCION 6 - MEDIDAS PARA EL CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES**

N/A

SECCION 7 - MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO**Manipuleo y Almacenamiento:** Almacenar en áreas frescas, secas y bien ventiladas. Evitar almacenamiento prolongado con temperaturas superiores a 38°C. Evitar aspirar el polvo del lijado.**SECCION 8 - CONTROL DE EXPOSICION - PROTECCION INDIVIDUAL****Ventilación:** Renovar el aire con ventilación natural. En caso de usarlo con el agregado de diluyente, proveer suficiente ventilación en volumen y calidad para mantener las concentraciones de contaminantes por debajo de los límites aceptables.**Protección respiratoria:** Cuando se aplique a pincel, rodillo o sopleteado con el agregado de diluyente, usar máscaras certificadas NIOSH/MSH capaces de eliminar la combinación de partículas sólidas y líquidas y vapores. Sin el agregado de diluyente no es necesario usar máscara.**Equipo y vestimenta de protección:** Dependiendo del método de aplicación elegido, usar overoles, guantes y protección del calzado que prevenga del contacto con la piel. Usar antiparras con elementos transparentes resistentes a los solventes y que prevengan de las salpicaduras.**Prácticas higiénicas:** Lavarse cuidadosamente después de manipular productos y antes de comer, fumar o usar sanitarios. Lavar la vestimenta contaminada antes de usar. Destruir el calzado absorbente de cuero que no pueda ser descontaminado.**SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

Punto de ebullición:	N/A	Densidad de vapores:	N/A
Olor:	Ligeramente amoniacal	Peso específico:	1.7 +/- 2%
Apariencia:	Pasta viscosa	Velocidad de evaporación:	N/A
Solubilidad en el agua:	Si	VOC (Cont. Volátiles Orgánicos):	0 g/l
Diluyente:	Agua / REVESTA 175	Reactividad fotoquímica:	NO
Volumen de los volátiles:	0		

SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

N/A

SECCION 11 - PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

Ver sección 2

SECCION 12 - INFORMACION ECOLOGICA

No se posee información

SECCION 13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION**Método de eliminación:** Colocar en recipientes separados, adecuados y cerrados de acuerdo a lo prescripto por las regulaciones locales, provinciales y nacionales.**SECCION 14 - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE****Nombre adecuado de embarque del producto:** Enduido epoxy sin solvente**Identificación del peligro:** Clase:**SECCION 15 - INFORMACIONES REGLAMENTARIAS**

OSHA - Peligrosidad definida por la norma Standard de Comunicación de Peligrosidad (29 CRL 1910.1200)

SECCION 16 - OTRAS INFORMACIONES

FECHA DE IMPRESION: 17/07/20



ATENCIÓN	
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
PELIGRO	
H272	Puede agravar un incendio.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P261 Evitar respirar vapores. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma. P273 No dispersar en el medio ambiente. P391 Recoger los vertidos.	